

מפרט: מושבים לקהל מדגם COOLIN תוצרת AVANT

תאור כללי ותכונות עיקריות

- מושב COOLIN הינו מושב ארגונומי, מודרני מעוצב וחדש, HEAVY DUTY, מיועד להתקנה חיצונית ופנימית שתוכנן ע"י טובי המומחים בנושא מושבים.
- משענת גב והמושב עשויים HDPE - high density polyethylene.
- המושב בעל דופן כפולה חזק ועמיד במיוחד, עומד בדרישות החוזק המחמירות ביותר וכולל מסגרת חיזוק פנימית ממתכת מגולוונת למושב כך שניתן אף לעמוד על המושב ללא שבר. כל חלקי המושב אנטי וונדליים, מגלוונים ועמידים לאורך שנים.
- קונסטרוקציית נשיאה לעומסים כבדים אנטי ונדלית עשויה פלדה מגולוונת מאסיבית בלתי מחלידה, צבועה בתנור.
- המושב בעל עמידות גבוהה בקרינת UV.
- ניתנת אחריות ל-5 שנים.
- משטח הישיבה מתקפל אוטומטית עם הקימה, מבוסס על מערכת מוסתרת ואיכותית ביותר ללא צורך בתחזוקה לאורך כל חיי המושב.
- המושב עומד בתקן הפעלה מהמחמירים ביותר המחייב הפעלה של עשרות אלפי מחזרים ללא תקלה.
- מנגנון קיפול המושב מוגן ובנוי בצורה שאינה מאפשרת לכידת אצבעות.
- משטח הישיבה וגב המושב חלקים ללא חיבורים, ראשי ברגים וכדומה. כך מתקבל מראה נקי ונאה ואין אפשרות של פגיעה עקב גוף בולט או אי נוחות בישיבה.
- גב המושב בנוי כך שהוא מגן על היושב בפני פגיעות מהיושבים בשורה מאחור וזאת ע"י מתן חיפוי מתחת לקו משטח הישיבה.
- למושב מנגנון הקובע במדויק את זווית הקיפול כך שבמצב מקופל כל המושבים באותו קו דבר המקנה מראה אחיד ונאה.
- המושב קל מאד באחזקה ובניקוי.
- המושבים ניתנים להתקנה לרום המדרגה או על גבי משטח ההליכה (שלח), ההתקנה לרום המדרגה מאפשרת שטח הליכה פנוי וקלות בניקיון ולכן היא מומלצת.
- בקצה השורה, המכסה מסמן את מספר השורה ובכל מושב ניתן להטביע בתוך שקע מותאם את מספר הכיסא.
- לחברת AVANT מוניטין באספקת מאות אלפי מושבים איכותיים ומתקדמים ביותר להיכלי ספורט ואצטדיוני ספורט ביניהם האצטדיונים האולימפיים.
- מושב זה נבחר כמושב לאצטדיונים החיצוניים עבור אליפות העולם של שנת 2011 לאוניברסיטאות שהתקיימה בשנזן.

נתונים טכניים

המושב מתוכנן ומיוצר לפי התכנון והדרישות הבאות:

- פלסטיק המושב בעל מבנה מוקשח וחזק במיוחד ובעל תוסף למניעת דהייה, תוסף נגד אש ונגד פליטת גזים רעילים בעת שריפה.
- בדיקות עמידות באש לפי תקן ישראלי 921 בדיקה לפי 755 עמידות ולפי DIN 4102-1:1998
- עמידות UV של המושב לפי – Anti-UV: ISO 4892-2:2006&ISO 105-A02:1993 Cor2:2005
- יציבות וחוסר דהייה של הפלסטיק לפי – ISO 105 B02:1999
- עמידות בעומסים לפי – EN12727:2000

מידות התקנה

- מרחק בין מושבים ניתן לשינוי ממידה 460 מ"מ מרכז – מרכז ויותר.
- עומק מושב במצב פתוח 525 מ"מ.
- גובה גב מושב מרצפה 700 מ"מ – גובה ההתקנה ניתן לכוונון בהתאם לגובה המדרגה.
- גובה התקנה של משטח הישיבה 430 מ"מ.

מושב מדגם COOLIN תוצרת AVANT

