

Magenli Flowfresh MF

מערכת חיפוי פוליאוריטן צמנט
עובי המערכת: 4 mm

נתונים טכניים

- עמידות אש לפי BS476 – 7
- עמידות בטמפרטורות (°C) – עד 70
- עמידות בשחיקה לפי TABER (אובדן ב-mg בכל 1000 cycles) – 30
- עומס בלחיצה לפי BS6319 (N/mm²) < 50
- עומס כפיפה לפי BS6319 (N/mm²) – 20
- עומס מתיחה לפי BS6319 (N/mm²) – 12
- מתיחות הדבקות לפי ISO 4624 < 25 N/mm²

מבנה המערכת

- שכבת בסיס: פריימר Flowprime תוצרת חברת Flowcrete.
- גימור: Flowfresh MF תוצרת חברת Flowcrete.

שימושים ותחומים עיקריים

- רצפות תעשייה לעומסים כבדים
- אזורי תנועת הולכי רגל
- מטבחים
- אזורי אחסון
- אזורי אריזה

מאפיינים ותכונות

- חלקה מטושטשת
- אנטי בקטריאלית
- עמידות כימית טובה מאוד
- קלה לניקיון ולתחזוקה עתידית
- רצפה מונעת החלקה
- מונעת יציאת אבק
- עמידות גבוהה לשחיקה
- ללא ריח חריף במהלך ההתקנה

