

Magenli Flowfast Terrosso

מערכת חיפוי אפוקסי דקורטיבית
עובי המערכת: 4 mm

נתונים טכניים

- עמידות בטמפרטורות (°C) - עד 50
- מתיחות הדבקות לפי ISO 4624 < 25 N/mm²

מבנה המערכת

- שכבת בסיס: פריימר Flowfast תוצרת חברת Flowcrete.
- פיזור קוורץ טבעי
- שכבת חיפוי: Flowfast SL, תוצרת חברת Flowcrete.
- פיזור: Flowfast Flake תוצרת חברת Flowcrete.
- גימור: Flowfast Sealer תוצרת חברת Flowcrete.

שימושים ותחומים עיקריים

- אזורי תנועת הולכי רגל
- מוסדות חינוך
- בתי חולים
- קפיטריות וחדרי אוכל
- בתי עסק וחנויות
- שדות תעופה ותחנות רכבת
- אזורי תצוגה
- חדרי ישיבות ואולמות
- אזורי קבלה ומבואות

מאפיינים ותכונות

- חלקה ומבריקה
- אנטי בקטריאלית
- קלה לניקיון ולתחזוקה עתידית
- רמת קשיחות גבוהה
- עמידות UV גבוהה
- עמידות כימית טובה

