

1. ארונית מגירות

1.1. תקנים כללי

- אישור שימוש בחו"ג לוחות עץ דקורטיביים ללא פליטת חומרים רעילים
- אישור חו"ג לעץ לתקני מעיכה של האיחוד האירופי למשטחי עבודה
- אישור תקני שחיקה של האיחוד האירופי למשטחי עבודה
- אישור לעמידות משטחי העבודה בפרוק טרמי (עמידות למחשבי לאפטופ)
- תקן עמידות בדהיית פילם הציפוי העליון בפני קרני UV

1.2. חומרים וציפויים

משטח עליון - שבבית לוחות עץ בעובי 28 מ"מ בעלי ציפוי דקורטיבי (Decorative Wooden Panel). הלוחות עומדים בתקנים הבאים:

דפנות - צד, גב, תחתית וחזית עשויים מלוחות עץ בעובי 18 מ"מ בעלי ציפוי דקורטיבי (Decorative Wooden Panel). על הלוחות לעמוד בתקנים הבאים:

קצוות גימור - PVC קשיח בעובי 1.5 מ"מ, עמיד בפני שריטות ודהייה. הקצוות מודבקים בתהליך מבוקר של טמפרטורה

ולחץ

ובדבק עפ"י הנחיות היצרן.

גווני הקצוות זהים לגווני הציפוי הדקורטיבי.

מגירות -

מגירה תקנית - מסגרת מפרופיל שבבית דחוסה, עטוף בציפוי PVC קשיח.



מגירת תיוק - המגירה מפח פלדה תואמת במידותיה את שיטת התיוק התקנית בארץ. ציפוי הפח באיבוק אפוקסי אלקטרוסטטי. המגירה ניתנת לשילוב עם מגירה תקנית. מסילות לעומס כבד ולשליפה כפולה ומלאה.

מסילות - **מסילות סגירה רכה** המסילות עם כדוריות פלדה לעומס מרבי, פעולה חלקה שליפה מלאה.

גלגלים - גלגל דו גלילי לתנועה קלה על גבי שטיחים. הגלגל מהודק אל תחתית הארונית בעזרת אום נעילה עצמית פנימית.

מנעולים - מערכת מנעולים לנעילה יחידנית בשונות רנדומאלית. בסיסי

המפתחות הינם בעלי צירי קיפול למניעת פגיעה במשתמש כולל אופציה למסטר ולרב מסטר.

המנעולים יעמדו בתקן איכות LGA ונתמכים הן במפתח מסטר והן במפתח שליפת ליבה להחלפת ליבת הצילינדר

ידיות - בצורת קשת **ם'**, במפתח 96 מ"מ. הידיות מפלדה עם כירסום סמוי למפתח משיכה, בגוון לפי בחירת האדריכל.

יחידת מגירות מתכת – יחידת מגירות ניידת, עם מגירה צרה ומגירה עמוקה בעלת מרכב עמידות לישיבה של עד 280 ק"ג (70 ק"ג לגלגל). על גבי היחידה מוצמדת כרית ישיבה בחיבור מגנטי ברת שליפה והחלפה.



יחידת המגירות בעלת מנגנוני : אנטי טילט למניעת התהפכות

נעילה מלאה לכל המגירות

שליפה מלאה

ובעלת תקן איכות הן לעמידות והן לאיכות הצביעה

2. ארונות

2.1 תקנים כללי

- אישור שימוש בחו"ג לוחות עץ דקורטיביים ללא פליטת חומרים רעילים
- אישור **תקני מעיכה** של האיחוד האירופי למשטחי עבודה
- אישור **תקני שחיקה** של האיחוד האירופי למשטחי עבודה
- אישור לעמידות משטחי העבודה ב**פרוק טרמי** (עמידות ללאפטופים)
- תקן **עמידות בדהיית פילם הציפוי העליון** בפני קרני UV

חומרים וציפויים

משטח עליון - שבבית לוחות עץ בעובי 28 מ"מ בעלי ציפוי דקורטיבי
(Decorative Wooden Panel).



דפנות וגב - צד, גב, תחתית וחזית עשויים מלוחות עץ בעובי 18 מ"מ בעלי ציפוי דקורטיבי (Decorative Wooden Panel).
מדפים - כמו דפנות וגב.

קצוות גימור - PVC קשיח בעובי 1.5 מ"מ, עמיד בפני שריטות ודהייה. הקצוות מודבקים בתהליך מבוקר של טמפרטורה

ולחץ

ובדבק עפ"י הנחיות היצרן.

גווני הקצוות זהים לגווני הציפוי הדקורטיבי.

הרכבה - בחלקי הארונות מושתלים תותבים.

התותבים עמידים בפני שליפה משבבית. אופן ההרכבה יבוצע בהדבקה מתועשת, כך שהארונות מורכבים בתהליך הייצור ומסופקים בשלמותם.

מסד - בתחתית הארון, מסד מלוח עץ בעובי 28"ממ בעל ציפוי דקורטיבי, כמו הדפנות והגב.
המסד בגובה כולל של 42 מ"מ, ובעל ארבע רגליות לפילוס.

מגירות תיוק - מגירה כפולה מפח פלדה תואמת במידותיה את שיטת תיוק התקנית בארץ. ציפוי הפח באיבוק אפוקסי אלקטרוסטטי. מסילות המגירה לעומס כבד ולשליפה כפולה.

מסילות - המסילות בסגירה רכה ונעות על כדוריות פלדה לעומס מרבי, פעולה חלקה שליפה מלאה. המסילות הן סמויות או



שקועות בצד מגירה.

צירים - **סגירה רכה ושקטה** צירים גיאומטריים סמויים. הצירים ממתכת יצוקה וניתנים לכוונון בשלושה מישורים. בצירים מותקן בולם זעזועים והם עומדים בתקן של 200,000 פתיחות.

מנעולים - מערכת מנעולים לנעילה יחידנית בשונות רנדומאלית. בסיסי המפתחות הינם בעלי צירי קיפול למניעת פגיעה במשתמש כולל אופציה למסטר ולרב מסטר. המנעולים יעמדו בתקן איכות LGA ונתמכים הן במפתח מסטר והן במפתח שליפת ליבה להחלפת ליבת הצילינדר

ידיות - בצורת קשת **ם'**, במפתח 96 מ"מ. הידיות מפלדה עם כירסום סמוי למפתח משיכה, בגוון לבחירת האדריכל.

